

## EXTRUSORA MAK 32B








### NUEVO CONTROL ELECTRONICO

Con este nuevo control digital, simplemente eligiendo el material que vamos a soldar, PP, PE o PVDF, la máquina selecciona automáticamente la temperatura de masa y aire.

### MOTOR DEL AIRE SIN ESCOBILLAS

De este modo necesita menos mantenimiento.

### DISPONE DE UNA AMPLIA GAMA DE TOBERAS DE TEFLÓN.



### Datos Técnicos:

**Aire calefactor :**

Incorporado.

**Velocidad Soldadura:**

1,8 kg/h, varilla 3 mm / 3,2 kg/h varilla 4 mm

**Materiales de Soldadura:**

PP / PE / PVDF

**Varilla de soldar:**

varilla redonda : 3 / 4 mm

**Entrada varilla:**

rodillo transportador

**Gama de aplicación :**

espesores de pared desde 8 a 30mm

**Peso:**

7,6 kg

**Control de velocidad electrónica:**

Si

**Aplicación:**

B / D : Plancha / láminas.

**aristegui maquinaria**

C/ Collita, 44 P.I. Moli de la Bastida 08191 Rubi (Barcelona) Telf. 93.586.29.40 Fax. 93.586.29.41

e-mail : am@aristegui.info