


SOLDADORAS MANUALES


SOLDADORAS MANUAIS

Soldadoras portátiles adecuadas para la soldadura a tope de tuberías y accesorios de PE y PP. Máquinas versátiles y ligeras con un bastidor robusto diseñado para una posición de trabajo ideal. Dispone de un práctico cajón para recoger todos los accesorios. Las abrazaderas especiales con dispositivo de bloqueo permiten soldar codos y accesorios de espiga corta. Esta línea incluye los soldadores de las series WORLD y EURO, así como la línea TE: una serie de espejos manuales con revestimiento de PTFE y termostato regulable para la soldadura manual de tubos y accesorios de PE y PP.

Máquinas de soldar portáteis adequadas para a soldadura topo a topo de tubos e acessórios em PE e PP. Máquinas versáteis e leves com uma estrutura robusta concebida para uma posição de trabalho ideal. Uma prática gaveta é fornecida para guardar todos os acessórios. As pinças especiais com dispositivo de bloqueio permitem a soldadura de cotovelos e acessórios de espigão curto. Esta linha inclui as máquinas de soldar das séries WORLD e EURO, bem como a linha TE: uma série de espelhos manuais revestidos a PTFE com termóstato ajustável para a soldadura manual de tubos e acessórios em PE e PP.



WORLD 250



DATOS TÉCNICOS - DADOS TÉCNICOS

Gama de soldadura Gama de soldadura	Ø 40 - 250 mm
Máxima fuerza aplicable Força máxima aplicável	140 Kg
Voltaje estándar Tensão standard	230 V - 50 Hz
Potencia Potência	3.1 kW - 14 A

kg
cmCOMPOSICIÓN DE LA MÁQUINA
COMPOSIÇÃO DA MÁQUINA115
68x75x88h

Máquina base compuesta por dos carros de aleación ligera, uno de los cuales está montado sobre cojinetes axiales y se desliza sobre varillas cromadas y rectificadas de Ø 25 mm. La palanca de traslación, además de realizar el movimiento, actúa sobre un índice que muestra los valores del tubo a soldar en una escala graduada.

Máquina base constituída por dois carros em liga leve, um dos quais montado em rolamentos axiais e deslizando sobre varões de Ø 25 mm cromados e rectificados. A alavanca de translação, para além de efetuar o movimento, actua sobre um índice que indica os valores do tubo a soldar numa escala graduada.

Refrentadora eléctrica accionada por un mando en la empuñadura.
Arrefecedor elétrico accionado por um comando no punho.

Espejo (sobre varilla de Ø 25 mm), revestida de PTFE y con control de temperatura.
Fácilmente desmontable para funcionamiento manual..
Espelho (com haste de Ø 25 mm), revestida a PTFE e com controlo de temperatura.
Facilmente amovível para operação manual.

Abrazaderas derecha e izquierda Ø 160 mm rotatorias en 7.5°.
Braçadeiras direita e esquerda Ø 160 mm com rotação de 7,5°.

Insertos reductores Ø 40 - 50 - 63 - 75 - 90 - 110 - 125 - 140 mm.
Inserções redutoras Ø 40 - 50 - 63 - 75 - 90 - 110 - 125 - 140 mm.

Soportes laterales y anillos de reducción para todos los diámetros.
Suportes laterais e anéis de redução para todos os diâmetros.

